



帛江科技股份有限公司

BO-JIANG TECHNOLOGY CO., LTD.

PRODUCT SPECIFICATION (產品規格書)

**BO-JIANG**

PART NO.(圖號)	7865NS502BD000B	DATE (日期)	2009/7/3
TITLE(產品名稱)	SMA PCB MOUNT JACK		

**MATERIAL AND FINISH(材質及表面處理)**

DESCRIPTION(名稱)	MATERIAL(材質)	FINISH(表面處理)
Center Contact(中心導體)	BERYLLIUM COPPER	30u"GOLD
Insulator(絕緣體)	TEFLON	WHITE
Outer Contact(外導體)	BRASS	3u"GOLD
Others(其它)		

**ELECTRICAL(電氣特性)**


項目	測試條件	測試規格
Impedance(阻抗)	0~ 18 GHz	50 Ω
Voltage Standing Wave Ratio(VSWR)(駐波比)	0~ 18 GHz	1.3 Max.
Dielectric Withstanding Voltage(絕緣耐電壓)	DC, time: 60sec	1000 Vrms Min.
Contact Resistance (導體阻抗)	Center Contact (中心導體)	DC 0.2V, 1A 6 mΩ Max.
	Outer Contact(外導體)	DC 0.2V, 1A 2 mΩ Max.
Insulation Resistance(絕緣阻抗)	DC 500V, time: 60sec	5000 MΩ Min.

**MECHANICAL(機械特性)**

項目	測試條件	測試規格
Force To Engage/Disengage(接合力/脫離力):	N/A	2 in-lbs. max.
Contact Retention(中心導體承受力):	60mm/min	6 lbs. min.

**REMARKS(備註)**

- Working Voltage (工作電壓): 335Vrms。
- Temperature Range(溫度範圍): -65°C to 165°C。
- Between MAIN BODY (NO.1) And INSULATOR (NO.2) Must Withstand A 6 lbs. Min. Pull Force。(拉力測試)。



A	N/A			Alicia
Issue 版本	Revision 修改記錄	Approved 核准	Checked 審核	Drawn 製定